

MECAFLUID

FLUIDO DE MECANIZADO

DESCRIPCION:

Mecafluid es un coadyuvante de última generación para operaciones de mecanizados o rectificados. Libre de aceite mineral, soluble en agua, bioestable y biodegradable, con excelentes propiedades lubricantes, refrigerantes y anticorrosivas. Apto para ser usado en metales ferrosos y no ferrosos. Su versatilidad permite una reducción de stocks de diferentes tipos de aceites.

VENTAJAS:

- Aplicaciones múltiples
- Libre de aceite mineral
- Ecológico
- Biodegradable
- Anticorrosivo
- Baja espuma
- Apto para aguas blandas o duras

CARACTERISTICAS TECNICAS:

• Aspecto:	Liquido Amarillento
• Peso especifico @20 °C:	1,020/1,060
• Corrosión s/papel @ 3 %:	Grado cero
• Aspecto emulsionado @ 3%:	Translucido
• Estabilidad emulsión @ 3 %:	Min. 24 hs
• Estabilidad térmica @ 3%, 70 °C:	Min. 24 hs
• Estabilidad térmica @ 3%, 4 °C:	Min. 24 hs
• Formación de espuma @ 3%, 5' agitación:	Max. 25 mm
• Formación de espuma @ 3%, 10' agitación:	Max. 25 mm
• pH @ 3 %:	7,50/8,50

APLICACION

- Mecanizado o rectificado: 3-5 %